

# ntfs

для монтирования диска USB вручную набираем

```
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /mnt/voronkabackup
```

fstab монтирование таких дисков нельзя, т.к. комп может перезагружаться а диск отключен. тогда он не загрузится.

сделаем скрипт который проверяет dev и если диск есть то монтирует если нет то пропускает. этот скрипт нужно будет добавить в загрузку

NTFS-3G **отсутствует в стандартных репозиториях** CentOS/RHEL, поэтому **подключим EPEL репозиторий**:

```
yum install epel-release
```

**Установим ntfs-3g:**

```
yum install ntfs-3g
```

После установки, **нужно создать папку, куда будем монтировать NTFS диск:**

```
mkdir /mnt/win
```

И **примонтируем диск** (допустим, что NTFS раздел у нас — **/dev/sdb1**):

```
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/win
```

**Диск будет подключен до следующей перезагрузки или пока вы его не отключите:**

```
umount /mnt/win
```

**Для подключения NTFS диска на постоянной основе, отредактируем /etc/fstab:**

```
nano /etc/fstab
```

---

Revision #2

Created 27 August 2022 06:47:19 by Admin

Updated 27 August 2022 06:52:06 by Admin